



Cod.
------

T81501001
-----------

**IT Piedino telescopico in acciaio inox**

Piedino in acciaio inox AISI 304 Ø 58mm, regolabile in altezza 130/180mm montato su supporto a piastra in acciaio inox.

**EN Stainless steel telescopic foot**

Telescopic foot in stainless steel AISI 304, diameter 58mm, adjustable in height from 130 to 180mm, with stainless steel fixing plate.

**DE Teleskopfuß aus Edelstahl 1.4301**

Teleskopfuß aus Edelstahl 1.4301, höhenverstellbar von 130 bis 180mm, mit Edelstahlbefestigungsplatte.

**FR Pied télescopique en acier inox**

Pied télescopique en acier inox AISI 304, réglable en hauteur de 130 à 180mm, avec plaque de fixation en inox.



Type	T	Cod.
Antitraccia / Antitrace / Antitrace / Anti-Spur	-20°C +60°C	T80501001
Conduktiva / Conductive / Conductible / Leitfähig	-20°C +60°C	T80502001
Autoclavabile / Autoclavable / Autoclavable / Autoklavierbarer	-40°C +280°C	T80503001

**IT Ruota su piastra, senza freno**

Ruota girevole Ø125mm con supporto a piastra in acciaio inox AISI 304, senza freno.

**EN Castor with stainless steel fixing plate, without brake**

Swivel anti-trace castor, diam. 125mm, and with stainless steel fixing plate. Without brake.

**DE Lenkrolle mit Edelstahlbefestigungsplatte, ohne Bremse**

Anti-Spur Lenkrolle, Durchmesser 125mm und mit Edelstahlbefestigungsplatte. Ohne Bremse.

**FR Roulette tournante avec plaque en acier inox, sans frein**

Roulette tournante anti-trace, diamètre 125mm et avec plaque de fixation en inox. Sans frein.

**T = TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE /  
BETRIEBSTEMPERATUR / TEMPÉRATURE D'EMPLOI.**



Type	T	Cod.
Antitraccia / Antitrace / Antitrace / Anti-Spur	-20°C +60°C	T80501002
Conduktiva / Conductive / Conductible / Leitfähig	-20°C +60°C	T80502002
Autoclavabile / Autoclavable / Autoclavable / Autoklavierbarer	-40°C +280°C	T80503002

**IT Ruota su piastra, con freno**

Ruota girevole Ø125mm con supporto a piastra in acciaio inox AISI 304, con freno.

**EN Castor with stainless steel plate, with brake**

Swivel anti-trace castor, diam. 125mm, and with stainless steel fixing plate. With brake.

**DE Lenkrolle mit Edelstahlbefestigungsplatte, mit Bremse**

Anti-Spur Lenkrolle, Durchmesser 125mm und mit Edelstahlbefestigungsplatte. Mit Bremse.

**FR Roulette tournante avec plaque en acier inox, avec frein**

Roulette tournante anti-trace, diamètre 125mm et avec plaque de fixation en inox. Avec frein.

**T = TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE /  
BETRIEBSTEMPERATUR / TEMPÉRATURE D'EMPLOI.**