

Type	T	Cod.
Antitraccia / Antitrace / Antitrace / Anti-Spur	-20°C +60°C	T80001001
Conduittiva / Conductive / Conductible / Leitfähig	-20°C +60°C	T80002001
Autoclavabile / Autoclavable / Autoclavable / Autoklavierbarer	-40°C +280°C	T80003001



IT Ruota per tubo quadro, senza freno

Ruota girevole antitraccia Ø125mm montata su supporto in acciaio inox, senza freno.

EN Castor for square tube, without brake

Swivel anti-trace castor, diam. 125mm, and with stainless steel fixing support. Without brake.

DE Lenkrolle für Vierkantrohr, ohne Bremse

Anti-Spur Lenkrolle, Durchmesser 125mm und mit Edelstahlkupplung. Ohne Bremse.

FR Roulette tournante pour tube carré, sans frein

Roulette tournante anti-trace, diamètre 125mm et avec support de fixation en inox. Sans frein.

**T = TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE /
BETRIEBSTEMPERATUR / TEMPÉRATURE D'EMPLOI.**

8

Type	T	Cod.
Antitraccia / Antitrace / Antitrace / Anti-Spur	-20°C +60°C	T80001002
Conduittiva / Conductive / Conductible / Leitfähig	-20°C +60°C	T80002002
Autoclavabile / Autoclavable / Autoclavable / Autoklavierbarer	-40°C +280°C	T80003002



IT Ruota per tubo quadro, con freno

Ruota girevole antitraccia Ø125mm montata su supporto in acciaio inox, con freno.

EN Castor for square tube, with brake

Swivel anti-trace castor, diam. 125mm, and with stainless steel fixing support. With brake.

DE Lenkrolle für Vierkantrohr, mit Bremse

Anti-Spur Lenkrolle, Durchmesser 125mm und mit Edelstahlkupplung. Mit Bremse.

FR Roulette tournante pour tube carré, avec frein

Roulette tournante anti-trace, diamètre 125mm et avec support de fixation en inox. Avec frein.

**T = TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE /
BETRIEBSTEMPERATUR / TEMPÉRATURE D'EMPLOI.**