



Elementi di servizio H900mm

Mobile units H900mm


Rollwagen H900mm

Module mobile H900mm


3




L	P		
	600	700	800
	Cod.	Cod.	Cod.



500	T04001001	T04002001	T04003001
700	T04001002	T04002002	T04003002



500	T04101001	T04102001	T04103001
700	T04101002	T04102002	T04103002



500	T04201001	T04202001	T04203001
700	T04201002	T04202002	T04203002

IT Elementi con 2, 3 o 4 cassetti

Realizzato in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch Brite. Cassetti estraibili su guide in acciaio inox. Piano superiore scatolato completo di maniglia di traino in tondino. Ruote Ø125mm antitraccia con supporto in acciaio inox AISI 304, anteriori con freno.

EN Mobile units with 2, 3 or 4 drawers

Manufactured in stainless steel AISI 304, with scotch brite dull finishing. Full extraction drawers mounted on stainless steel rails. Upper top with sandwich structure, with front grip in stainless steel round wire. On 2 swivels and 2 braked anti-trace castors, diam. 125mm, and with stainless steel frame.

DE Rollwagen mit 2, 3 oder 4 Schubladen

Hergestellt aus Edelstahl 1.4301, mit fein geschliffener Oberfläche. Voll-ausziehbare Schubladen auf Edelstahlführungsschienen montiert. Obere Platte in doppelwandiger Ausführung, mit Bewegungsgriffe aus Edelstahlrunddraht. Auf 4 Anti-Spur Lenkrollen (davon 2 mit Bremse), Durchmesser 125mm und mit Edelstahlkupplung.

FR Modules mobiles avec 2, 3 ou 4 tiroirs

Réalisée en acier inox AISI 304, avec finissage poli (scotch brite). Tiroirs à extraction totale, montés sur guides en inox. Plan supérieur avec construction sandwich (double) et poignée en acier rond. Sur 4 roulettes tournantes (2 avec frein) anti-trace, diamètre 125mm et avec structure en inox.

Possibilità di personalizzazione con fondo a 45° o arrotondato per igiene totale. Pag 234.

Possibility of rounded or 45° lower inner corners for total hygiene. Page 234.

Möglichkeit von abgerundeten oder 45° unteren Innenecken für absolute Hygiene. Seite 234.

Possibilité de personnalisation des angles inférieurs intérieurs, arrondis ou à 45° pour une hygiène totale. Voir Page 234.