


L	H	Cod.
215	155	T45001001



L = LARGHEZZA / LENGTH / LANGE / LONGUEUR.
H = ALTEZZA / HEIGHT / HÖHE / HAUTEUR.

IT Miscelatori

Monoforo con canna fusa girevole e leva clinica in materiale plastico.

EN Mixers


Single-hole with plastic lever faucet with swiveling cast spout.

DE Armaturen

Einloch Armatur mit schwenkbarem geschmolzenen Auslauf und Kunststoffhebel

FR Robinets

Monotrou, avec levier clinique en plastique et bec coulé mobile.



Cod.
T45101001

IT Rubinetto a fotocellula

Miscelatore elettronico, alimentazione a batteria (4x 1,5AA al litio incluse nella fornitura). Tempo di erogazione 3 sec. Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua. Erogazione automatica anti legionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo. Miscelazione meccanica tramite leva laterale.

EN Photocell faucet

Electronic mixer with infrared sensor, battery powered (4x 1,5AA lithium included). Flow time 3 sec. Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow. Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria. Mechanical mixing with side lever.

DE Mischbatterie mit Fotozelle

Elektronischer Mischer, batteriebetrieben (4x 1,5AA Lithium im Lieferumfang enthalten). Abgabezeit 3 Sek. Vandalensichere Abschaltung nach 13 Sek. ununterbrochener Abgabe. Automatische Antilegionellenabgabe alle 24 Stunden nach der letzten Benutzung. Mechanisches Mischen über seitlichen Hebel.

FR Robinet avec cellule photo-électrique

Mélangeur électronique, alimenté par piles (4x 1,5AA lithium inclus dans la livraison). Durée de distribution 3 secondes. Arrêt anti-vandalisme après 13 secondes de distribution continue. Distribution automatique anti-légionelles toutes les 24 heures après la dernière utilisation. Mélange mécanique par levier latéral.

