



Cod.

T81501001

IT Piedino telescopico in acciaio inox

Piedino in acciaio inox AISI 304 Ø 58mm, regolabile in altezza 130/180mm montato su supporto a piastra in acciaio inox.

EN Stainless steel telescopic foot

Telescopic foot in stainless steel AISI 304, diameter 58mm, adjustable in height from 130 to 180mm, with stainless steel fixing plate.

DE Teleskopfuß aus Edelstahl 1.4301

Teleskopfuß aus Edelstahl 1.4301, höhenverstellbar von 130 bis 180mm, mit Edelstahlbefestigungsplatte.

FR Pied télescopique en acier inox

Pied télescopique en acier inox AISI 304, réglable en hauteur de 130 à 180mm, avec plaque de fixation en inox.

9



Type	T	Cod.
Antitraccia / Antitrace / Antitrace / Anti-Spur	-20°C +60°C	T80501001
Conduttiva / Conductive / Conductible / Leitfähig	-20°C +60°C	T80502001
Autoclavabile / Autoclavable / Autoclavable / Autoklavierbarer	-40°C +280°C	T80503001

IT Ruota su piastra, senza freno

Ruota girevole Ø125mm con supporto a piastra in acciaio inox AISI 304, senza freno.

EN Castor with stainless steel fixing plate, without brake

Swivel anti-trace castor, diam. 125mm, and with stainless steel fixing plate. Without brake.

DE Lenkrolle mit Edelstahlbefestigungsplatte, ohne Bremse

Anti-Spur Lenkrolle, Durchmesser 125mm und mit Edelstahlbefestigungsplatte. Ohne Bremse.

FR Roulette tournante avec plaque en acier inox, sans frein

Roulette tournante anti-trace, diamètre 125mm et avec plaque de fixation en inox. Sans frein.

**T = TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE /
BETRIEBSTEMPERATUR / TEMPÉRATURE D'EMPLOI.**



Type	T	Cod.
Antitraccia / Antitrace / Antitrace / Anti-Spur	-20°C +60°C	T80501002
Conduttiva / Conductive / Conductible / Leitfähig	-20°C +60°C	T80502002
Autoclavabile / Autoclavable / Autoclavable / Autoklavierbarer	-40°C +280°C	T80503002

IT Ruota su piastra, con freno

Ruota girevole Ø125mm con supporto a piastra in acciaio inox AISI 304, con freno.

EN Castor with stainless steel plate, with brake

Swivel anti-trace castor, diam. 125mm, and with stainless steel fixing plate. With brake.

DE Lenkrolle mit Edelstahlbefestigungsplatte, mit Bremse

Anti-Spur Lenkrolle, Durchmesser 125mm und mit Edelstahlbefestigungsplatte. Mit Bremse.

FR Roulette tournante avec plaque en acier inox, avec frein

Roulette tournante anti-trace, diamètre 125mm et avec plaque de fixation en inox. Avec frein.

**T = TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE /
BETRIEBSTEMPERATUR / TEMPÉRATURE D'EMPLOI.**