



L	P		
	600	700	800

	L	Cod.	Cod.	Cod.
—	2460	T21001001	T21002001	T21003001
—	2560	T21001002	T21002002	T21003002
—	2660	T21001003	T21002003	T21003003
—	2760	T21001004	T21002004	T21003004
—	2860	T21001005	T21002005	T21003005
—	2960	T21001006	T21002006	T21003006
—	3060	T21001007	T21002007	T21003007
—	3160	T21001008	T21002008	T21003008
—	3260	T21001009	T21002009	T21003009
—	3360	T21001010	T21002010	T21003010
—	3460	T21001011	T21002011	T21003011
—	3560	T21001012	T21002012	T21003012

└	2460	T21101001	T21102001	T21103001
└	2560	T21101002	T21102002	T21103002
└	2660	T21101003	T21102003	T21103003
└	2760	T21101004	T21102004	T21103004
└	2860	T21101005	T21102005	T21103005
└	2960	T21101006	T21102006	T21103006
└	3060	T21101007	T21102007	T21103007
└	3160	T21101008	T21102008	T21103008
└	3260	T21101009	T21102009	T21103009
└	3360	T21101010	T21102010	T21103010
└	3460	T21101011	T21102011	T21103011
└	3560	T21101012	T21102012	T21103012

P = PROFONDITÀ / WIDTH / BREITE / PROFONDEUR.  
L = LARGHEZZA / LENGTH / LÄNGE / LONGUEUR.

**IT Banco composto da due strutture con ante scorrevoli e cassetteria centrale**

Realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro spessore 12/10 rinforzato e completo di tamponamento inox sottopiano. Bordo frontale raggato R10, laterali e posteriore R2. Eventuale sponda posteriore H=100mm, tamponata sul retro in acciaio e raggata R10 sul piano di lavoro. Ante scorrevoli montate su guida igienica e smontabili senza l'utilizzo di attrezzi meccanici. Ripiano interno regolabile in altezza. Cassetteria con 3 cassetti estraibili su guide in acciaio inox in posizione centrale. Piedini telescopici inox rientrati posteriormente per sguscia.

**EN Workbench with 2 sliding-door units and central drawer unit**

Manufactured in stainless steel AISI 304. Working top in AISI 304 sheet, 1.20mm thick, with inner plywood reinforcement and stainless steel lower cover. Rounded (R=10mm) front upper edge, as well as rounded (R=2mm) side and back edges. Optional rear stainless steel upstand H=100mm, welded and closed on the back, and with R=10mm rounded lower edge. 2 + 2 sliding doors mounted on hygienic rails, easily removable without mechanical tools. Internal adjustable shelf. Central 3-drawer unit on stainless steel rails. On stainless steel telescopic feet, the rear ones advanced for rounded floor.

**DE Arbeitsschrank mit 2 Schiebetürunterbau und zentralem Schubladenblock**

Hergestellt aus Edelstahl 1.4301. Arbeitsplatte aus 1,20mm Edelstahlblech 1.4301, mit Spannplatt Innenverstärkung und Edelstahllunterverkleidung. Abgerundete Vorderkante (R=10mm), sowie abgerundete (R=2mm) Hinten- und Seitenkanten. Optionale verschweißte und geschlossene Edelstahl-Aufkantung H=100mm, mit R=10mm abgerundeter Unterkante. 2 + 2 Schiebetüren auf hygienische Schienen montiert, leicht entfernbar ohne mechanische Werkzeugen, und mit einem höhenverstellbaren Fachboden ausgestattet. Zentraler Schubladenblock mit 3 voll-ausziehbaren Schubladen auf Edelstahlführungsschienen montiert. Auf Edelstahlteleskopfüßen, hinten nach vorne versetzt für Hohlkehle.

**FR Rangement avec 2 modules à portes coulissantes et module à tiroirs centrale**

Réalisée en acier inox AISI 304. Plan de travail en acier inox AISI 304 épaisseur 1,20mm, avec renfort interne et tamponnement inférieur en acier inoxydable. Bord frontal arrondi (R=10mm), aussi que bords latéraux et d'arrière (R=2mm). Dossieret optionnel H=100mm en acier inox, soudé et tamponné, avec bord inférieur arrondi R=10mm. 2 + 2 portes coulissantes montées sur des guides d'hygiène, facilement démontables sans outils mécaniques. Doté d'une étagère interne réglable en hauteur. Module centrale avec 3 tiroirs montés sur glissières en acier inoxydable. Sur pieds télescopiques réglables en inox, postérieures avancés pour congé d'angle.

Possibilità di personalizzazione con fondo a 45° o arrotondato per igiene totale. Pag 234.

Possibility of rounded or 45° lower inner corners for total hygiene. Page 234.

Möglichkeit von abgerundeten oder 45° unteren Innenecken für absolute Hygiene. Seite 234.

Possibilité de personnalisation des angles inférieurs intérieurs, arrondis ou à 45° pour une hygiène totale. Voir Page 234.

For personalized items, contact us at [info@tesy4.com](mailto:info@tesy4.com)